

MOBILE
SPACE
FRONTIER

三協フロンテアの 間取りが自由に設定できる 単体ハウス



タイプ	CT-42J	CT-54J
標準 プラン		
エアコン 付プラン		
構 造	鉄骨造 (軽量鉄骨造)	
外々寸法	L4510×W2350×H2675	L5890×W2350×H2675
延べ床面積	9.47㎡ (2.86坪)	12.57㎡ (3.80坪)
天井高	2343	
屋 根	金属折板張り 厚さ=0.5	
天 井	化粧合板張り 厚さ=4 断熱材: スチレンフォーム 厚さ=25 防湿シート	
床	構造用合板 厚さ=12 フロアペイント仕上げ	
壁	複合パネル(外壁: カラー鋼板 断熱材: スチレンフォーム 厚さ=25 内壁: カラー鋼板)	
照明器具	32W 2灯 インバーター式 ×2 基	32W 2灯 インバーター式 ×3 基
電 気	換気扇 20cm 漏電ブレーカー(30A) ブレーカー(20A×2)	
床面耐荷重	180kg /㎡	
許容積雪量	50cm	
総重量	約 1260kg ※パネルにより異なります	約 1530kg ※パネルにより異なります

※表記以外の単位: mm ※予告なく仕様変更になる場合がございます。

※印刷物の為、製品の色は実物とは異なる場合があります。

※建物を建てる際には、建築確認申請が必要になります。また建築場所、規模などにより建築基準法上の制限を受ける場合がございます。

建築確認申請業務及び基礎、電気工事も承ります。
お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ先

三協フロンテア株式会社 JASDAQ
証券コード 9639

〒277-8539 千葉県柏市新十番地 5 番地 tel: 04-7133-6666 (代)

http://www.sankyofrontier.com info@sankyofrontier.com

特定建設業許可 / 国土交通大臣許可(特-20)第 18154 号

三協フロンテア株式会社

単体ハウスも三協フロンテア

いろいろな業者に手配する手間もなく
全てが**お電話1本**で揃います。
打ち合わせ時間や請求処理も**効率的**になります。



3 <三協フロンテアなら手間なし> つのプランから選ぶだけでスピードお届け！

PLAN 1
標準プラン
標準プランなのでとにかく早く欲しい時にも最適

CT-42J
■L4510×W2350×H2675mm ■9.47㎡(2.86坪)

CT-54J
■L5890×W2350×H2675mm ■12.57㎡(3.80坪)

コンセント(天井) 引き違い窓 コンセント(壁付天井) スイッチ 蛍光灯 換気扇 分電盤 引戸

PLAN 2
エアコンプラン
エアコンの手配や工事の手間なしでらくらく

CT-42J エアコン付き
■L4510×W2350×H2675mm ■9.47㎡(2.86坪)

CT-54J エアコン付き
■L5890×W2350×H2675mm ■12.57㎡(3.80坪)

引き違い窓 引戸

PLAN 3
カスタムプラン
間取りや設備をカスタマイズできます

壁パネルは好きな位置に入れ替え可能。必要な設備をカンタンに追加できます。

例えば…

休憩所
= エアコンパネル + 窓パネル+ドアパネル + キッチンカプセル

倉庫
= 引戸パネル + 窓パネル + 面格子

パネル + 設備カプセル + 本体

お電話1本で全てがそろいます

ハウス本体はもちろん

□ 連棟して大きなサイズにもできます

エアコンも！

□ お好みの位置に取り付けられます

発電機も！

□ どこでもすぐに電気が使用できます



<三協フロンテアなら便利>
間取りの変更もカンタンです



連棟も対応

三協フロンテアにすべておまかせ！
間取りも設備も自由自在！



パネル 窓や出入り口の位置は自由に入れ替え可能です

サンドイッチパネル



外壁・内壁と断熱材をひとつにしたサンドイッチ構造。ひとつひとつのパネルが独立しています。



室外機と室内機を一体化しているため、設置が容易で見た目もスッキリ。夏・冬も快適です。

※2馬力、3馬力タイプもございます。

カプセル 必要な機能をカンタンに追加できます



キッチンカプセル
奥行:650mm 室内幅:1670mm



トイレカプセル(水洗式トイレ)
奥行:840mm 室内幅:1670mm



スペースカプセル
奥行:650mm 室内幅:1670mm



玄関カプセル
奥行:600mm 室内幅:1736mm



タイルカーペット
タイル式に組み合わせて敷き込む為、汚れや消耗が激しい部分だけの交換も可能です。



ブラインド
面格子



カーテン
網戸



発電機
低騒音の発電機です。高性能AVR(自動電圧調整器)を採用し、良質な電気供給ができます。



簡易水洗トイレ
丈夫でメンテナンスもカンタンな屋外仮設トイレ。和式・洋式・小用タイプがございます。

その他オプションもございます。詳しくはオプションカタログをご覧ください。

断熱タイプ

保温・防音効果を重視した厚さ 40mmの断熱パネルを採用

鋼板タイプ

簡易詰所・現場倉庫に最適

ミックスルーム MR 屋外用 奥行 2.0K もあります。間口は 90cm単位で建増し可能。

MR 1.0K×2.0K (奥行) 1,900× (間口) 3,700



MR 1.5K×3.0K (奥行) 2,800× (間口) 5,500



ミックスルーム IN 屋内用 奥行 2.5K・3.0K もあります。間口は 90cm単位で建増し可能。

MR-IN 2.0K×5.0K (奥行) 3,700× (間口) 9,100



標準仕様	
構造	床フレーム 形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装
壁・パネル	断熱パネル 40t カラー鋼板
屋根	(2コート2ペーク) 高压発泡ウレタン
扉	フラッシュドア
窓	アルミサッシュ各種
換気	200φ 換気扇
床	カラー耐水合板 12t



パネルハウス 奥行 2.5K・3.0K もあります。間口は 90cm単位で建増し可能。

OKL 1.0K×2.0K (奥行) 1,870× (間口) 3,670



OKL 1.5K×2.0K (奥行) 2,770× (間口) 3,670



OKL 2.0K×2.0K (奥行) 3,740× (間口) 3,670



標準仕様

構造	床フレーム	形鋼 折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
柱・梁	焼付塗装	
壁・パネル	防錆処理鋼板	0.6t
屋根	スチールドア	
扉	アルミサッシュ各種	
窓	耐水合板	12t
床		

ガードマンボックス 内部カウンター付

OK-1 (奥行) 970× (間口) 1,270



OK-2 (奥行) 1,270× (間口) 1,270



OK-3 (奥行) 1,870× (間口) 1,870

